

LABSLANG PVC OARM

Produktbeskrivning

Oarmerad, transparent slang för livsmedelsindustrin. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10. God beständighet mot vanliga kemikalier. Olje- och bensinbeständig.

(*) Klara drycker:
Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller koncentrerade, fruktnectar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande kaffeextrakt.

Teknisk beskrivning

Slang: PVC

Armering: Oarmerad

Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C

Utförande: Slät

Färg: Transparent

Ftalatfri: Ja



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
135 15-0024	2	4	4	15	0,01	50
135 15-0025	2	5	4	15	0,02	50
135 15-0035	3	5	4	22	0,01	50
135 15-0036	3	6	4	22	0,03	50
135 15-0038	3	8	4	35	-	50
135 15-0046	4	6	4	35	0,02	50
135 15-0047	4	7	4	35	0,03	50
135 15-0048	4	8	4	35	0,04	50
135 15-0057	5	7	4	40	0,02	50
135 15-0058	5	8	4	40	0,04	50
135 15-0059	5	9	4	40	0,09	50
135 15-0068	6	8	4	60	0,02	50
135 15-0069	6	9	4	60	0,04	50
135 15-0610	6	10	4	60	0,06	50
135 15-0612	6	12	4	60	0,10	50
135 15-0710	7	10	4	65	0,05	50
135 15-0711	7	11	4	70	-	50
135 15-0811	8	11	3	85	0,05	50

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
135 15-0812	8	12	3	85	0,07	50
135 15-0814	8	14	3	85	0,12	50
135 15-0816	8	16	3	95	-	50
135 15-0912	9	12	3	105	0,06	50
135 15-0913	9	13	3	105	0,09	50
135 15-1014	10	14	2	110	0,09	50
135 15-1016	10	16	2	110	0,14	50
135 15-1020	10	20	2	130	-	50
135 15-1215	12	15	2	160	0,07	50
135 15-1216	12	16	2	160	0,11	50
135 15-1218	12	18	2	160	0,17	50
135 15-1319	13	19	2	160	0,17	50
135 15-1320	13	20	2	170	-	50
135 15-1419	14	19	2	170	-	50
135 15-1519	15	19	2	205	0,13	50
135 15-1520	15	20	2	205	0,17	50
135 15-1620	16	20	2	210	-	50
135 15-1622	16	22	2	230	-	50
135 15-1822	18	22	2	220	-	50
135 15-1823	18	23	2	230	0,19	50
135 15-1926	19	26	2	260	-	50
135 15-2024	20	24	2	240	-	50
135 15-2025	20	25	2	265	0,21	50
135 15-2230	22	30	2	300	-	50
135 15-2430	24	30	2	310	-	50
135 15-2531	25	31	2	310	-	50
135 15-2532	25	32	2	325	0,38	50
135 15-2535	25	35	2	340	-	50
135 15-3038	30	38	2	380	0,51	50
135 15-3238	32	38	2	400	-	50
135 15-3242	32	42	2	450	-	50
135 15-3543	35	43	2	500	0,59	50
135 15-3848	38	48	2	475	-	50
135 15-4049	40	49	2	520	0,76	50
135 15-5060	50	60	2	700	1,05	50
135 15-6070	60	70	2	940	1,23	50